

StarTech.com USB 3.0 naar 2-poorts gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort(USB32000SPT)  
 StarTech.com USB 3.0 naar 2-poorts gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort -  
 Netwerkadapter - USB 3.0 - GigE - 1000Base-T - 2 poorten - zwart



Met de USB32000SPT USB 3.0 naar 2-poorts gigabit Ethernet-adapter kunt u twee gigabit Ethernet-poorten toevoegen aan uw laptop of Ultrabook -computer via één USB 3.0 poort. De adapter is uitgerust met een geïntegreerde USB 3.0 pass-through-poort, waardoor uw USB-poort beschikbaar blijft voor externe opslagapparaten of andere randapparatuur. Elke RJ45-poort ondersteunt 10/100/1000 Mbps Ethernet en voldoet volledig aan de IEEE 802/u/ab standaards.

Deze 2-poorts USB LAN-adapter is een veelzijdige oplossing voor het tegelijkertijd aansluiten van twee aparte fysieke netwerken, waardoor de 5 Gbps snelheid van USB 3.0 optimaal wordt benut voor een speciale gigabit-bandbreedte voor elke poort. De dubbele USB NIC kan ook prima worden gebruikt als speciale fysieke netwerkinterfaces naar virtuele machineconfiguraties. Een geweldige oplossing voor IT-beheerders die dual-homed of multi-homed hostsystemen nodig hebben.

De USB 3.0 NIC ondersteunt IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) en TCP Large Send Offload om de belasting van uw CPU te verlagen, alsmede Jumbo Frames, full-duplex bediening met 802.3x datastroomregeling en VLAN tagging voor een efficiënte en met vele functies uitgeruste USB-netwerkadapter.

## Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving	StarTech.com USB 3.0 naar 2-poorts gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - netwerkadapter - USB 3.0 - 2 poorten
Type apparaat	Netwerkadapter
Model	Extern
Interface (Bus) Type	SuperSpeed USB 3.0
Afmetingen (BxDxH)	6.1 cm x 7.5 cm x 1.5 cm
Gewicht	50 g
Aantal poorten	2 poorten
Bekabelingstype	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocol voor gegevenskoppeling	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Kleur	Zwart
Systeemvereisten	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Linux Kernel 2.6.25-4.11x LTS-versies, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.14
Garantie van de fabrikant	2 jaar garantie

## Uitgebreide specificaties

### Algemeen

Type apparaat	Netwerkadapter - 2 poorten
Model	Extern
Interface (Bus) Type	SuperSpeed USB 3.0

### Netwerkgebruik

Connectiviteit	Met bekabeling
Bekabelingstype	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statuslampjes	Transmissiesnelheid van poort, link/activiteit

Voorzieningen	Datatransport,full-duplexcapaciteit,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),met USB,IPv4 and IPv6 Large Send Offload en Checksum Offload (LSO/TCO),Jumbo Frames ondersteuning,VLAN Tagging (niet ondersteund in MacOS)
---------------	---

Conformiteitsnormen	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x
---------------------	---

#### Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.0 - 9-pins USB type A
------------	---

Verbindingen	1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-pins USB type A
--------------	--

#### Diversen

Kabels meegeleverd	1 x USB-kabel (geïntegreerd) - 20.32 m
--------------------	--

Conformiteitsnormen	FCC,RoHS
---------------------	----------

Kleur	Zwart
-------	-------

#### Software / Systeemvereisten

Software meegeleverd	Stuurprogramma's & hulpprogramma's
----------------------	------------------------------------

Benodigd besturingssysteem	Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2012 R2,Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,Microsoft Windows Server 2016,Linux Kernel 2.6.25-4.11x LTS-versies,Microsoft Windows Server 2019,Apple MacOS X 10.6 - 10.14
----------------------------	--

#### Afmetingen &gewicht

Breedte	6.1 cm
---------	--------

Diepte	7.5 cm
--------	--------

Hoogte	1.5 cm
--------	--------

Gewicht	50 g
---------	------

#### Garantie van de fabrikant

Service &Support	Beperkte garantie - 2 jaar
------------------	----------------------------

#### Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
--------------------------	------

Max. gebruikstemperatuur	50 °C
--------------------------	-------

Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	5 - 85%
------------------------------------	---------

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.