

StarTech.com USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven(USB312SAT3CB)  
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven - Controller voor opslag - 2.5",3.5" - SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 3.1 (Gen 2) - zwart



Hier is een snelle, eenvoudige manier om toegang te krijgen tot data op een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf. Met deze kabeladapter kunt u uw laptop of desktop direct aansluiten op een solid-state drive en heeft u toegang via ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (tot 10 Gbps).

Met de adapterkabel kunt u snel harde schijven verwisselen zonder dat u uw schijven in een behuizing moet installeren. U kunt snel data kopiëren of terughalen van een 2,5 inch SSD/HDD zonder dat aanvullende accessoires noodzakelijk zijn. Perfect voor eenvoudige toegang tot schijven voor datamigratie, klonen van schijven en back-uppen van data, met de snelheid van USB 3.1 Gen 2.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden verminderd.

Deze kabeladapter heeft een compact, lichtgewicht design, waardoor hij gemakkelijk in een laptop- of draagtas kan worden opgeborgen. Gebruik het overal waar u heen gaat om snel toegang te krijgen tot waardevolle data - zonder dat een externe voeding vereist is.

## Belangrijkste specificaties

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Productbeschrijving                  | StarTech.com USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven - controller voor opslag - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) |
| Type apparaat                        | Controller voor opslag - extern   |
| Bustype                              | USB 3.1 (Gen 2)   |
| Kleur                                | Zwart   |
| Hard Drive Form Factor Compatibility | 2.5", 3.5"  |
| Interface                            | SATA 6Gb/s  |
| Gegevensoverdrachtsnelheid           | 600 MBps  |
| Ondersteunde apparaten               | Vaste schijf, vast station  |
| Productmateriaal                     | Plastic   |
| Gewicht                              | 55 g  |
| Garantie van de fabrikant            | 2 jaar garantie   |

## Uitgebreide specificaties

### Algemeen

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Type apparaat                        | Controller voor opslag - extern |
| Hard Drive Form Factor Compatibility | 2.5", 3.5"                      |
| Host Bus                             | USB 3.1 (Gen 2)                 |
| Productmateriaal                     | Plastic                         |
| Kleur                                | Zwart                           |

### Controller voor opslag

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Interface                  | SATA 6Gb/s                 |
| Gegevensoverdrachtsnelheid | 600 MBps                   |
| Ondersteunde apparaten     | Vaste schijf, vast station |
| Processor                  | ASMedia ASM1351            |

## Uitbreiding / Aansluiting

|              |   |
|--------------|---|
| Interfaces   | 1 x SATA 6Gb/s - SATA-combinatie        |
| Verbindingen | 1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9-pins USB type A |

## Diversen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kabels meegeleverd  | 1 x USB-kabel - geïntegreerd   |
| Voorzieningen       | Met USB,UASP-transferprotocol,getest met tot 2 TB 7200 RPM 2.5" harde schijven |
| Conformiteitsnormen | FCC,RoHS   |

## Garantie van de fabrikant

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Service & Support | Beperkte garantie - 2 jaar |
|-------------------|----------------------------|

## Afmetingen & gewicht

|         |      |
|---------|------|
| Gewicht | 55 g |
|---------|------|

## Omgevingsparameters

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Min. gebruikstemperatuur | 0 °C  |
| Max. gebruikstemperatuur | 70 °C |

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.